XSDFM-120-T

Módulo Plano Integrado

Estética integrada en el tejado, en varios colores

El módulo plano integrado en el tejado con fotovoltaica para arquitectura purista – disponible en varias variantes de color para el aspecto de tejado adecuado.

✓ CE · CQC · 3C

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

POTENCIA NOMINAL	TIPO DE CÉLULA	EFICIENCIA
120 W	**N-TOPCon 182×91mm**	**23,5 %**

GARANTÍA

GARANTÍA DE PRODUCTO
15
años

GARANTÍA DE RENDIMIENTO
30
años

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

Dimensiones del módulo **1630×440×29 mm**	Config. de células **32 unidades (2×16)**	Peso del módulo **9,5 kg**
Tensión óptima **9,62 V**	Corriente óptima **12,89 A**	Tensión circ. abierto **11,07 V**
Corriente cortocircuito **13,57 A**	Temp. de funcionamiento **–40 °C a 85 °C**	Tensión máx. sistema **DC 1000/1500 V**
Corriente máx. fusible **25 A**	Tolerancia de potencia **0 a +5 W**	Caja de conexiones **IP68**
Cable de conexión **4 mm², 500 mm**	Conector **Compatible MC4**	Carga frontal (nieve) **2400 Pa**

Valores según la ficha técnica del fabricante X-Solar (confirmados en x-solarenergy.com).